РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА

каталог

Top 10 — расходные материалы для авторемонта.

Top 10 — это результат всесторонних тестирований и тщательного изучения потребностей российского рынка.

Top 10 — это не просто новый продукт, — это выбор лучшего из того, что существует на сегодняшний день. Специалистами компании были изучены самые популярные товары различных производителей, в результате чего была создана линейка продуктов, представленная несколькими популярными ассортиментными группами. Благодаря современным технологиям производства мы предлагаем нашим клиентам товар высокого качества по самым выгодным ценам.

Данный бренд рассчитан на продажи через дилерскую сеть, с поддержкой дилеров через открывшееся представительство в России. Собственный Call-центр, маркетинговая и рекламная поддержка должны послужить быстрому выводу продукции на российский рынок. Новизна бренда в сочетании с успешностью товаров, его составляющих, являются залогом гарантированного успеха.

Мы с радостью предлагаем вам стать нашими партнерами.

Top 10 — сочетая лучшее.

www.ten-top.ru
8-800-100-66-10 (звонок из любого региона РФ бесплатный)

Пояснения к пиктограммам	2–3
Шпатлевки	4–7
Наполнители	8–9
Покровные лаки	10–11
Отвердители и разбавители	12
Материалы для маскировки	13
Очистка	13
Материалы для окраски	14
Оборудование	14
Для заметок	15–16

Пояснения к пиктограммам

Ведущие производители автокрасок договорились об использовании единых общепринятых обозначений. Для того, чтобы необходимая информация по технологии рационального применения продукции была наглядной, точной и понятной для потребителя различных стран, предлагается система условных изображений в форме пиктограмм. Этот раздел инструкции дает пояснения к отдельным пиктограммам.

	Очистка
	Вязкость готового материала по DIN4
	Применять мерную линейку
	Добавить отвердитель / катализатор
	Добавить отвердитель при помощи пробки-дозатора
	Жизнеспособность жидких материалов
	Ручное шлифование
	Плоскошлифовальная машинка
	Количество наносимых слоев/последующее нанесение материалов
	Нанести шпатлевку / жизнеспособность шпатлевок
	Воздушная сушка / промежуточная выдержка
	Ускоренная сушка в окрасочно-сушильной камере
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)

Пояснения к пиктограммам

	Эксцентриковая шлифовальная машина
2:1 4:1	Количественное соотношение при смешивании с отвердителем
	Размер дюзы, мм
!	Внимание
	Хранить в прохладном месте

Наполняющая шпатлевка Soft

артикул	описание	упаковка
10.102.0500	0.5 кг / вкл. отвердитель	24
10.102.1800	1.8 кг / вкл. отвердитель	10

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка Soft для устранения дефектов поверхности легкового и коммерческого транспорта.

Шпатлевка Soft подходит для нанесения на сталь и стеклопластики.

Отличается легкостью в нанесении, легко принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала.

Особенности:

- Подходит для машинного/ручного шлифования «по-сухому»
- Оптимальное соотношение вязкости и пластичности гарантируют равномерное нанесение материала
- Не засоряет абразивную бумагу благодаря быстрому высыханию.

	перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована
	2–3% отвердителя BPO (BPO hardener) по весу
	жизнеспособность 3–5 минут
	16–30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды
	абразивами P150–320
	абразивами P150–320
	хранить в прохладном месте
	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Полиэфирная шпатлевка Glass со стекловолокном

артикул	описание	упаковка
10.103.0500	0.5 кг / вкл. отвердитель	24
10.103.1800	1.8 кг / вкл. отвердитель	10

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка Glass со стекловолокном в качестве армирующей добавки предназначена для заделки трещин, небольших отверстий и участков, поврежденных коррозией.

Применяется для ремонта легкового и коммерческого транспорта.

Особенности:

- Подходит для нанесения на сталь, алюминий и стеклопластик
- Обладает высокой стабильностью
- Ограниченно шлифуется.

	перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована
	2–3% отвердителя BPO (BPO hardener) по весу
	жизнеспособность 3–5 минут
	16–30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды
	абразивами P120–320
	абразивами P120–320
	хранить в прохладном месте
	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Напыляемая шпатлевка Spray

артикул	описание	упаковка
10.101.1200	1.2 кг / вкл. отвердитель	6

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения неровностей, шлифовальных рисок и пор на кузовных деталях легкового и коммерческого транспорта, а также элементах конструкций автомобилей.

Шпатлевка Spray обладает хорошей адгезией к металлам, дереву, полиэфирным материалам и стеклопластикам.

Шпатлевка подходит для заполнения как небольших, так и крупных по площади участков неровной поверхности.

Материал быстро сохнет и образует гладкую поверхность без пор.

Для получения высококачественного финишного покрытия на шпатлевку Spray может быть нанесен тонкий (прим. 35 мкм) изолирующий слой 2K акриловых или 2K эпоксидных наполнителей без последующего шлифования.

	перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована
	• не наносить на протравливающие грунты
	• макс. 3.5% отвердителя для напыляемой шпатлевки • тщательно перемешать перед нанесением
	готова к нанесению
	20–30 минут при 18–20°C
	3–5 часов при 18–20°C
	30 минут при 60°C или 15 минут при 80°C
	абразивами P150–320
	для изолирования и предотвращения образования водяных пузырей (особенно, при высокой влажности), наносить TOP10 Наполнитель 2K HS 4:1
	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Шпатлевка для пластиков

артикул	описание	упаковка
10.104.0500	0.5 кг / вкл. отвердитель	24

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмассовых элементов кузова: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих навесных элементов.

Обладает прекрасной адгезией к пластикам, быстро сохнет и легко шлифуется.

Подходит для устранения царапин и небольших неровностей на таких пластиках, как: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), EP (эпоксиды-ламинаты), PA (полиамид), PBTP (полибутилентерефталат), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан) мягкий и жесткий, PVC (полихлорвинил).

	перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и обработана подходящими абразивными материалами для матирования
	2% отвердителя BPO (BPO hardener)
	жизнеспособность 4–5 минут
	20–30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды
	абразивами P120–320
	• Обрабатываемую поверхность тщательно очистить, обезжирить и высушить • Перед нанесением шпатлевки поверхность отшлифовать / обработать матирующими абразивами. Удалить все старые материалы, которые имеют плохую адгезию или не полностью высушены • Не наносить шпатлевку на термопластичное покрытие или на протравливающий / кислотный грунт • Перед нанесением тщательно перемешивать шпатлевку с отвердителем / катализатором • Наносить шпатлевку при температуре не ниже +10°C
	хранить в прохладном месте
	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

2K Акриловый наполнитель 4:1 серый

артикул	описание	упаковка
10.301.0800	1 л / вкл. 0.2 л отвердителя	12
10.302.3600	3.6 л / без отвердителя	4

Двухкомпонентный акриловый наполнитель HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски с применением традиционных (сольвентных) лакокрасочных покрытий. Применяется для порозаполнения/изолирования кузовных деталей легковых автомобилей. Наполнитель может быть нанесен на предварительно очищенные стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности (первые три — с предварительной обработкой протравливающим грунтом), заводские/катафорезные грунты и полиэфирные шпатлевки, отшлифованные заводские или старые лакокрасочные покрытия.

Особенности:
- Очень хорошие наполняющие свойства
- Быстрая сушка
- Шлифование «по-мокрому» и «по-сухому».

	перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована
4:1	отвердитель для HS Наполнителя 4:1
S	25–35 секунд, (при +23°C) 5–15% универсального разбавителя
A B	прим. 1.5 часов при 20°C, не смешивать при температуре ниже 15°C
	1.7 – 2.2 мм / 2–3 бар 1 – 3 полных слоев/ 60–240 мкм
	• сушка «от пыли», прим. 30 минут • окончательная сушка 3–5 часов при 20°C
°C	• предварительная сушка 10 минут при 20°C • окончательная сушка 20–30 минут при 60°C
	абразивами P360–500
	любые традиционные (сольвентные) лакокрасочные материалы
!	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Грунт для пластиков

артикул	описание	упаковка
10.303.1000	1 л	12

Однокомпонентный прозрачный грунт для обработки практически любых автомобильных частей с целью повышения адгезии материалов к таким пластикам, как: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), EP (эпоксиды-ламинаты), PA (полиамид), PBTP (полибутилентерефталат), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан) мягкий и жесткий, PVC (полихлорвинил).

Грунт содержит металликовый пигмент для контроля над процессом нанесения.
Укрывающая способность: 8-10 м^2/л

	перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжирителя арт. 10.601.1000) и обработана подходящими абразивными материалами для матирования
	12–15 секунд, (при +20°C), готов к нанесению
	1.2 – 1.4 мм / 2–3 бар
	1 слой/ 3–5 мкм
	10 минут при 20°C
	Производственные условия: температура – от +10°C, относительная влажность воздуха – до 75%.
	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Прозрачный лак 2K HS 2:1

артикул	описание	упаковка
10.202.1000	1 л – прозрачный лак системы HS 2:1	12
10.202.5000	5 л – прозрачный лак системы HS 2:1	4

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Особенности:

- Экономичен благодаря повышенной укрывающей способности
- Очень хорошо растекается
- Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

2:1	отвердитель для прозрачного лака HS
S	15–17 секунд (при +20°C)
A B	прим. 2 часа при 20°C
	1.2 – 1.4 мм/2–3 бар 2 полных слоя/55–65 мкм
	5–10 минут
°C	• 30 минут при 60°C • окончательная сушка 24 часа при 20°C
IR	коротко-/средневолновая инфракрасная сушка: 10 минут
!	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Прозрачный лак 2K MS 2:1

артикул	описание	упаковка
10.201.1000	1 л – прозрачный лак системы MS 2:1	12
10.201.5000	5 л – прозрачный лак системы MS 2:1	4

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак MS для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Особенности:
- Очень хорошо растекается
- Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

2:1	отвердитель для прозрачного лака MS
S	14–16 секунд (при +20°C)
A B	прим. 2 часа при 20°C
	1.2 – 1.4 мм/2–3 бар 2 полных слоя/50–60 мкм
	5–10 минут
°C	• 30 минут при 60°C • окончательная сушка 24 часа при 20°C
R	коротко-/средневолновая инфракрасная сушка: 10 минут
!	Только для профессионального применения! Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Отвердители и разбавители

Отвердитель для акрилового наполнителя HS 4:1

Отвердитель для 2К акрилового наполнителя HS.

артикул	описание	упаковка
10.401.0901	0.9 л – для наполнителя HS 4:1	12

Отвердитель для лаков HS

Отвердитель для 2К прозрачных лаков HS.

артикул	описание	упаковка
10.402.0500	0.5 л – для лаков HS	12
10.402.2500	2.5 л – для лаков HS	4

Отвердитель для лаков MS

Отвердитель для 2К прозрачных лаков MS.

артикул	описание	упаковка
10.401.0500	0.5 л – для лаков MS	12
10.401.2500	2.5 л – для лаков MS	4

Универсальный разбавитель

Разбавитель для всех акриловых материалов.

артикул	описание	упаковка
10.501.1000	1 л	12
10.501.5000	5 л	4

Обезжириватель

Очиститель для удаления с поверхности автомобиля смол и смазок, а также для удаления силикона перед нанесением лакокрасочных и подготовительных материалов. Подходит для очистки нечувствительных к растворителям поверхностей и любых покрытий, кроме термопластичных.

артикул	описание	упаковка
10.601.1000	1 л	12

Маскирующая лента

Стандартная маскирующая лента для окраски. Термостойкость до 60°C.

Свойства основы

Тип: креповая бумага с пропиткой

Толщина (мкм): 90 ± 15

Прочность на разрыв MD (Н/мм2): 50 ± 15

Удлинение при разрыве MD (%): 9 ± 2

Свойства клеевого слоя

Тип: растворимый в сольвентах натуральный каучук

Цвет: прозрачный

Адгезия (Н/25 мм): 4.5 ± 1

Клейкость согласно Rolling Ball Tack (см): < 3

артикул	размер	упаковка
10.901.6019	19 мм	48
10.901.6025	25 мм	36
10.901.6038	38 мм	24
10.901.6050	50 мм	18

Маскировочная пленка

Плёнка с электростатическим эффектом «прилипания» для маскировки отдельных деталей или всего автомобиля в процессе ремонта.

артикул	описание	упаковка
10.701.3820	3.8 x 200 м	1

Салфетка липкая Super Wave

Салфетка с волнообразной поверхностью отлично подходит для очистки больших поверхностей. Легко принимает форму ладони. Уникальная пропитка салфетки поглощает и надежно удерживает пыль и сухую грязь.

артикул	размер	упаковка
10.601.0001	80 x 90 мм	1

Салфетка для сбора пыли

Липкая салфетка для сбора пыли с любых поверхностей, в т.ч. с покрытий на водной основе. Не сминается и не требует разглаживания. Не содержит восков и силиконов.

артикул	размер	упаковка
10.602.0001	80 x 50 мм	1

Материалы для окраски / Оборудование

Емкости для смешивания красок

Высококачественная пластмассовая тара для смешивания по пропорции любых материалов: красок, лаков, наполнителей и пр. На стенку емкости нанесена шкала пропорций. Изготовлена из стойкой к органическим растворителям пластмассы.

артикул	описание	упаковка
10.501.0385	0.385 л – банка	200
10.503.0385	0.385 л – крышка	200
10.501.0750	0.75 л – банка	200
10.503.0750	0.75 л – крышка	200
10.501.1400	1.4 л – банка	200
10.503.1400	1.4 л – крышка	200
10.501.2300	2.3 л – банка	100
10.503.2300	2.3 л – крышка	100

Одноразовый фильтр-ситечко

Бумажные ситечки с нейлоновой фильтрующей вставкой для фильтрования лакокрасочных материалов перед применением.

артикул	описание	упаковка
10.502.0125	125 мкм	1000
10.502.0190	190 мкм	1000

Стол окрасочный поворотный

Мобильный окрасочный стол. Используется для фиксации дверей, капотов, крышек багажников и т.п. Поставляется в комплекте с восемью держателями. Оборудован держателем окрасочного пистолета.

артикул	описание	упаковка
10.801.0001	стандарт	1

TOP.10

Для заметок

TOP.10

Контактная информация:

www.ten-top.ru